

# DS-32000/31100 A3 馈纸式高速彩色文档扫描仪

## 基本规格

产品类型	A3高速馈纸式彩色文档扫描仪
扫描速度	横向, A4,黑白/灰度/彩色: 200dpi/300dpi: 90ppm/180ipm <sup>*1</sup> 600dpi: 26ppm/52ipm <sup>*1</sup>
扫描元件	彩色CIS x2
光源	白色LED x4
光学分辨率	600dpi
扫描分辨率	50~1200dpi
像素深度	输入: RGB 每色10位 输出: RGB 每色8位
纸张厚度	DS-31100:27~413g/m <sup>2</sup> DS-32000:20~413g/m <sup>2</sup> *小于A8:127~413g/m <sup>2</sup> 文档保护页扫描支持厚度: 小于等于0.3mm (不含文档保护页厚度)
卡片支持厚度	塑料卡片厚度: 小于等于1.24mm (基于ISO7810 ID-1标准的浮雕卡) 小于等于1.1mm (基于ISO7810 ID-1标的非浮雕卡)
护照扫描厚度	护照扫描厚度 -不使用护照保护页: 2mm -使用护照保护页: 小于等于6mm (含护照保护页厚度)
扫描尺寸	A3 (297x420mm), 长纸 (304.8x5588mm) <sup>*3</sup> , A2 <sup>*4</sup>
进纸器支持的纸张尺寸	最大: 304.8x5588mm 最小: 50.8x69mm
进纸容量	A4:120页/A3:60页 (80g/m <sup>2</sup> )
重张检测	超声波, 纸张长度 自动纠偏、自动裁切、图像拼接、黑白背景切换、色彩
扫描仪功能	还原、去除褶皱、去除摩尔纹、扫描头清洁检测、自动颜色识别、去除装订孔、纸张保护、增加水印、长纸扫描等
扫描仪尺寸	371x208x219mm (普通存放位置)
液晶屏	2.7英寸LCD触摸屏
扫描仪重量	6.9kg
接口	USB3.0
网络连接	无
驱动	EPSON Scan2 (TWAIN) (Windows、Mac) SANE (Linux) WIA (Windows) ICA (Mac)

- \*1 根据爱普生实验室数据, 普通进纸模式下, A4(80g/m<sup>2</sup>)普通纸扫描速度
- \*2 仅DS-32000
- \*3 小于等于200dpi时, 支持5588mm; 201dpi~300dpi时, 5461mm
- \*4 手动进纸模式下, 通过对折扫描可以支持A2尺寸扫描
- \*文中所有数据均来自爱普生实验室数据

## 产品尺寸图

DS-32000/31100



## 基本规格

捆绑软件	Document Capture Pro EPSON Scan2
选件	取纸滚轮 (B12B819611) 分纸滚轮 (B12B819631) 文档保护页 (B12B819051) 护照文档保护页 (B12B819651) 清洁工具包 (B12B819291)

## 电特性

耗电量	操作	20W
	待机	9.5W
	睡眠模式	1.4W
	关机模式	0.1W

## 电源适配器

额定电压	AC220-240V
额定电流	1.2 A
额定频率范围	50-60 Hz
输出电压	24V/2A


## 使用环境

温度	5~35℃
湿度	15~80%



# 高智高速 与众不同

## DS-32000/31100 A3 馈纸式高速彩色文档扫描仪



### 爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。  
爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

- 教育阅卷扫描
- 财务票据扫描

- 档案扫描
- 金融资料扫描

# DS-32000/31100 A3 馈纸式高速彩色文档扫描仪



爱普生作为外设产品及方案专家，一直专注于扫描仪系列产品和相关应用方案的研究开发。随着中国教育、金融、政府、企业等行业信息化水平的纵深持续发展，特别是大数据云方案应用愈加普遍，广大客户对作为重点的数据电子化产品—文档扫描仪有了更高更专业的要求。爱普生秉持一贯的顾客至上的企业经营理念，为更好的服务客户，深入研究客户需求，强势推出全新的A3馈纸式文档扫描仪系列产品，为行业客户提供更全面高效的扫描解决方案。

DS-32000/31100系列扫描仪出自爱普生顶级设计师的精心设计，机身设计紧凑，巧妙，扫描仪性能出众，同时拥有多项独特专利技术，是爱普生的又一旗舰型扫描仪产品。

## 外观设计巧妙 多种位置可切换

DS-32000/31100 外观设计简洁紧凑，相比同类产品体积更小。同时可以根据需要切换多种不同的位置，满足不同环境下的使用需求。

### ■ 存放位置：

普通存放位置时，可以收起进纸器和出纸器，防止灰尘进入扫描仪；这种状态下扫描仪电源自动关闭，节省能耗。  
存放位置时，扫描仪宽度会变得更小，从而减少存放空间。

### ■ 进纸位置：

普通进纸位置：适用于通常情况下的扫描。  
精细进纸位置：适用于较软较薄及珍贵文档的扫描。



普通存放位置



存放位置



普通进纸位置



精细进纸位置 (仅 DS-32000)

## 强大的介质支持能力

优秀的介质处理能力，可以支持薄纸、厚纸、卡片、护照，大尺寸拼接扫描。同时支持多种尺寸文档混合扫描。

### ■ 支持的介质厚度范围：

DS-32000: 20-413g/m<sup>2</sup> DS-31100: 27-413g/m<sup>2</sup>



薄纸



卡片



护照



厚纸

### ■ 支持A2拼接扫描

将扫描仪拨杆调整到“手动进纸模式”，将A2图纸对折成A3尺寸进行扫描，扫描后图像自动拼接为A2图纸。

## 爱普生智能文档保护技术<sup>2</sup>

DS-32000 具备爱普生智能文档保护技术，可以更加灵敏的检测到纸张是否装订，纸张歪斜等信息，从而加强对扫描原件的保护。



无文档保护



DS-32000

STOP

## 双光源设计 减少折痕

DS-32000/31100采用双光源设计，扫描带有褶皱的文件时，通过不同方向双光源的照射，有效减少折痕降低噪点，获得更好扫描品质的文档的同时还可以减小图像文件大小，大大提高OCR成功率的同时更易于存储和传输。


## 背景颜色可切换 提升扫描质量

根据扫描文件的特点需求，可以切换背景颜色为黑色和白色。在Epson Scan 2上从“主要设置”“背景色”设置中进行选择。  
\* 仅在选择自动裁剪时才可以选择，并且“校正文稿歪斜”为“关闭”。

### ■ 黑色背景扫描：减少背透痕迹




原版



黑色背景 (DS-31100/32000): 减少背透痕迹。


### ■ 白色背景扫描：提升薄纸扫描图像质量

黑色背景 (DS-32000/31100)



光线穿过纸张，纸张背景颜色变暗。

白色背景 (DS-32000/31100)



## 自动进纸模式—连续<sup>2</sup> 扫描效率更高

在驱动程序中选择“自动进纸模式-on(连续)”，扫描仪进纸轮会一直旋转，没有停顿时间。在大量扫描工作中，无需按键操作，放入文档会立即进行扫描，没有停顿时间，大大提高了扫描效率。

## 馈纸+平板扫描二合一功能

DS-32000/31100驱动软件具有二合一功能，即：通过单一驱动可以同时操作DS-32000/31100和爱普生平板扫描仪DS-50000。

## 优质服务网络 售后无忧

随机标配原厂整机1年保修服务。同时提供多种有偿服务组合，供行业客户选择。

